

GM1900ED
Aufsitz Kehrmaschine


Technisches Datenblatt

Scheuersystem	
Verfahren zur Reinigung	Walzenbürste + Seitenbürste
Reinigungsbreite (mit/ohne Bürste)	1.900 mm / 800 mm
Frischwassertank	90 L
Flächenleistung	19.000 m ² /h
Spannung	48V
Bürstenanpressdruck	45 kg
Anzahl / Größe der Hauptbürste	1x ø 430 mm*L800 mm
Anzahl / Größe der Seitenbürste	4x ø 500 mm
Staubsystem	
Abfallbehälter	160 L
Filtergröße	5,5 m ²
Leistung des Pumpenmotors	15 W
Leistung des Vibrationsmotors	100 W
Antriebssystem	
Leistung des Antriebsmotors	2.200 W
Leistung des Hauptbürstenmotors	1.000 W
Leistung des Seitenbürstenmotors	4x 140 W
Bürsten Drehzahl	550 U/min
Max. Steigungsrate	30 %
Wenderadius	2.250 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 km/h
Blei-GEL-Batterie	Anzahl
	Kapazität
Li-Ion-Batterie	Kapazität
	Ladezeit
Maße / Gewicht	
Maße	Länge
	Breite
	Höhe
Gewicht	Ohne Batterien
	Mit Batterien
Lautstärke: 68 dB (A)	

Bemerkung: Die Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Versionsnummer: GM2021-01